



Base: Solvente
Línea: Alquidálica
Sub-línea: Sin Modificar

Producto: Esmalte
Marca: ALTATA®
Fecha de revisión: Junio 2018

Descripción

ALTATA® es un esmalte alquidálico anticorrosivo de muy alto desempeño, formulado para brindar:

- acabado de alto brillo con excelente retención
- excelente duración en intemperie, mínimo 3 años
- excelente flexibilidad
- excelente adherencia
- excelente cubriente
- alto rendimiento
- tiempo de secado al tacto entre 2 y 3 horas.

Usos

Sobre superficies debidamente preparadas: metálicas, madera, yeso, cemento, ladrillo y similares. Se recomienda para interiores y exteriores que requieran un acabado de alto brillo, protección y durabilidad como cocinas, baños, puertas, ventanas, muebles, cancelas, herrería, maquinaria en general, carrocerías de vehículos de carga y anuncios publicitarios.

Instrucciones

- Preparación A:** Elimine completamente el óxido y las pinturas en mal estado. Utilice lija de agua, cepillo de alambre, removedor, espátula u otros. En superficies brillantes y en buen estado, lije hasta atenuar el brillo para mejorar la adhesión.
- Preparación B:** Limpie perfectamente la superficie con un solvente limpiador hasta dejarla libre de polvo, grasa, silicón, aceite, humedad, óxido, removedor o cualquier otro contaminante, y déjela secar.
- Imprimación:** Para mejores resultados aplique una mano de Primario Industrial de PIRAVI® sobre superficies metálicas, y sobre aplanados con cemento o yeso una de AVISELLA® Sellador Acrílico 5x1 de PIRAVI®.
- Dilución:** De ser necesario, agregue entre 10 y 20% de aguarrás o gas nafta o xilol o thinner o gasolina al volumen de pintura a preparar. Mezcle perfectamente y cuele para un mejor acabado.
- Aplicación:** Aplique dos manos de pintura con brocha, cepillo, rodillo o pistola de aire. Para mejorar la adherencia y la resistencia mecánica, pinte la primera mano delgada y deje transcurrir mínimo 4 horas para aplicar la segunda.
- Limpieza:** Limpie su equipo de aplicación con el mismo solvente utilizado e inmediatamente después de terminar de pintar.
- Cuidados:** Solo mezcle con colores de los esmaltes alquidálicos ALTATA® y RESPLANDOR® de PIRAVI®. No mezcle con otras pinturas. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura de la superficie a pintar sea menor a 10 °C. Aplique este producto con ventilación adecuada y utilizando el equipo de protección recomendado.

Especificaciones

Tipo de resina:	alquidálica sin brea.
Viscosidad (varía de acuerdo al color):	70 - 105 KU (Unidades Krebs) a 25 °C.
Rendimiento (a dos manos):	8 - 12 m ² / litro sobre superficie lisa y sellada.
Peso específico (varía de acuerdo al color):	0.90 - 1.15 kg / litro.
Tiempo de secado al tacto:	2 - 3 horas.
Sólidos en peso (varía de acuerdo al color):	48 a 62%
Manos recomendadas:	dos.
Acabado:	brillante.