



Base: Agua
Línea: Látex
Sub-línea: Vinilo

Producto: Sellador
Marca: AVISELLA® Sellador Vinílico 3x1
Fecha de revisión: Junio 2018

Descripción

AVISELLA® Sellador Vinílico 3x1 está elaborado con una emulsión de acetato de polivinilo que brinda poder de sellado, adherencia e incrementa el poder cubriente de la pintura de terminado. Su formulación asegura la obtención de las siguientes propiedades:

- a) sella porosidades de los muros
- b) buena adherencia
- c) su color blanco transparente facilita el entintado al color del acabado
- d) deja un acabado satinado
- e) reduce el consumo de pintura.

Usos

Solo en interiores, principalmente para sellar y proteger superficies de: cemento, yeso, mortero, ladrillo y similares. Si requiere sellar superficies a la intemperie, utilice AVISELLA® Sellador Acrílico 5x1.

Disminuye el consumo de pintura en superficies nuevas y/o porosas; sella y mejora la adherencia de las superficies donde se vaya a aplicar el acabado; brinda un acabado satinado sobre pinturas mate; y mejora la adherencia al sustrato de pinturas viejas y/o polvosas.

Además, por ser un adhesivo de adherencia media, es recomendable para pegar y sellar: papel, cartón, madera y tela, en aplicaciones escolares, domésticas y artes manuales.

Aplicación

Instrucciones:

1. **Preparación:** Elimine polvo, pintura mal adherida, grasa y cualquier otro elemento que impida la impregnación del sellador al sustrato. Utilice cepillo de alambre, espátula o hidrolimpiadora y lave con abundante agua.
2. **Dilución:** Mezcle bien el contenido del envase antes de diluir el sellador. Diluya agregando agua limpia en una proporción, dependiendo de la porosidad de la superficie a sellar, de 1 a 3 partes de agua por 1 parte de sellador y mezcle bien.
3. **Aplicación A:** Para entintar el sellador y disminuir el consumo de pintura, puede aplicarlo como primera mano de pintura o fondo sellador, mezclando 4 partes de sellador (ya diluido) por 1 de la pintura a utilizar en el acabado.
4. **Aplicación B:** Aplique una mano de AVISELLA® Sellador Vinílico 3x1 con brocha, rodillo o pistola de aire. En superficies muy porosas, de ser necesario, aplique una segunda mano una hora después de la primera.
5. **Limpieza:** Lave su equipo de trabajo con agua y jabón una vez terminada la aplicación.
6. **Cuidados:** Solo mezcle con agua y/o pinturas vinílicas en la proporción que se indica. No agregue cargas y materiales extraños a este producto. No utilice este sellador sobre superficies a la intemperie ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

Especificaciones

Tipo de resina:	acetato de polivinilo.	Acabado:	transparente.
Sólidos en peso:	24 a 26%.	Manos recomendadas:	una o dos.
Viscosidad:	100 - 120 KU (Unidades Krebs) a 25 °C.	Tiempo de secado:	15 minutos al tacto.
Rendimiento*:	8 - 10 m ² / litro de la mezcla diluida.	Reductor:	agua limpia.
Peso específico:	1.02 - 1.04 kg / litro.	P.H:	6.5 - 8.0.
Reducción:	tres partes de agua por una de sellador.		

* En superficie lisa. El rendimiento será menor en proporción a la porosidad y rugosidad de la superficie.